

SPRINKLER

UPRIGHT (DİK) Y-3323 / Y-3333

Borulamanın görüldüğü yerlerde tercih edilir.
Fabrikalar, depolar, otoparklar gibi alanlarda kullanılırlar.

- Tüm tehlike sınıfları için
- 5 mm bulb(tüp)
- Dik yönlü kullanım

K Faktörü	: K5.6 (80,6), K=8.0 (115,2)
Bağlantı Çapı	: 1/2" NPT , 3/4" NPT & BSPT
Kaplama	: Prinç, Krom
Aktivasyon Sıcaklığı	: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Tepkime Süresi	: Standart Tepkimeli



Borulamanın gizli (asma tavan arası gibi)
olduğu yerlerde tercih edilir. Konut, mağaza,
ofis gibi alanlarda kullanılırlar.

PENDENT (SARKIK) Y-3327 / Y-3337

- Düşük ve orta tehlike sınıfları için
- 5 mm bulb(tüp)
- Aşağı yönlü kullanım

K Faktörü	: K5.6 (80,6), K=8.0 (115,2)
Bağlantı Çapı	: 1/2" NPT , 3/4" NPT & BSPT
Kaplama	: Prinç, Krom, Beyaz
Aktivasyon Sıcaklığı	: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Tepkime Süresi	: Standart Tepkimeli

SIDEWALL (DUVAR) Y-3329 / Y-3339

Mimari nedenler ile borulamanın tavanda
yapılamadığı yerlerde tercih edilir. Otel,
yurt, rezidans gibi alanlarda kullanılırlar.

- Düşük ve orta tehlike sınıfları için
- 5 mm bulb(tüp)
- Yatay yönlü kullanım

K Faktörü	: K5.6 (80,6), K=8.0 (115,2)
Bağlantı Çapı	: 1/2" NPT , 3/4" NPT & BSPT
Kaplama	: Prinç, Krom, Beyaz
Aktivasyon Sıcaklığı	: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Tepkime Süresi	: Standart Tepkimeli

